

Сошки



Паспорт

Тула

1. Назначение.

Сошки предназначены для установки на различные виды оружия с целью повышения эффективности стрельбы за счет обеспечения однообразия упора и удобства прицеливания и снижения утомляемости стрелка.

2. Виды сошек.

Виды выпускаемых сошек по способу крепления и высоте установки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Крепление к оружию	Классическое исполнение	Телескопическое исполнение
За ствол Ø 16-19 мм	ЭСТ СК1	ЭСТ СТ1
За ствол Ø 20-23 мм	ЭСТ СК2	ЭСТ СТ2
За планку Picatini (Weaver)	ЭСТ СК3	ЭСТ СТ3
За цевье	ЭСТ СК4	ЭСТ СТ4
За ствольную коробку карабина «Тигр»	ЭСТ СК5	ЭСТ СТ5

3. Комплект поставки.

Сошки - 1 шт.
 Ключ шестигранный S 5 (для сошек ЭСТ СК5 и ЭСТ СТ5) – 1 шт.
 Чехол - 1 шт.
 Этикетка - 1 шт.


4. Устройство и установка на оружие.

4.1 Устройство сошек

Конструктивно сошки состоят из опорной части А и узла крепления к оружию Б.

Опорная часть А включает в себя основание 2, опоры 3, защелку 4, удлинитель опоры 1 и фиксатор 5 (для сошек СТ) (Рисунок 1).

Сошки могут быть установлены в «рабочее» положение – перпендикулярно оси ствола оружия и «походное» - вдоль оси ствола.



1- удлинитель опоры; 2 – основание; 3 – опора;
 4 – защелка; 5 – фиксатор
 А – опорная часть; Б – узел крепления к оружию

Рисунок 1

4.2 Установка сошек на оружие

4.2.1 Установка сошек на ствол (ЭСТ СК1, ЭСТ СК2, ЭСТ СТ1, ЭСТ СТ2).

Конструктивно узел крепления к оружию Б состоит из «щек» 1 и крепежного винта 2 (Рисунок 2).



1 – «щеки»; 2 – крепежный винт
Рисунок 2

Для установки сошек на оружие необходимо:

- ослабить крепежный винт 2 узла Б;
- одеть сошки на ствол и затянуть крепежный винт 2 до упора (рекомендуется в качестве прокладки между сошками и стволом использовать паронит).

4.2.2 Установка сошек на планку

Picatiní (Weaver) (ЭСТ СК3, ЭСТ СТ3).

Конструктивно узел крепления к оружию Б состоит из «щек» 1, крепежного винта 3 и гайки 2 (Рисунок 3).



1 – «щеки»; 2 – гайка; 3 – крепежный винт
Рисунок 3

Для установки сошек на оружие необходимо:
- отвернуть гайку 2 и вынуть крепежный винт 3 узла Б;

- надеть сошки на планку;
- вставить крепежный винт 3 и затянуть планку.

4.2.3. Установка сошек на цевье (ЭСТ СК4, ЭСТ СТ4).

Конструктивно узел крепления к оружию Б состоит из основания 1 (Рисунок 4)



1 – основание

Рисунок 4

Для установки сошек на оружие необходимо:

Прикрепить основание 1 узла Б к цевью с помощью саморезов или винтов с гайками.

4.2.4. Установка сошек на карабин «Тигр» (ЭСТ СК5, ЭСТ СТ5).

Конструктивно узел крепления к оружию Б состоит из «щек» 1, крепежного винта 2 и контргайки 3 (Рисунок 5).



1 – «щеки»; 2 – крепежный винт; 3 – контргайка
Рисунок 5

Для установки сошек на оружие необходимо:

- ослабить крепежный винт 2;
- установить сошки в углубления на ствольной коробке;
- натянуть крепежный винт 2 с помощью ключа шестигранного S 5;
- завернуть контргайку 3.

4.3. Настройка высоты сошек.

Сошки ЭСТ СК выпускаются в классическом исполнении - фиксированной высоты.

Сошки ЭСТ СТ выпускаются в телескопическом исполнении - имеют возможность настройки индивидуальной высоты.

Для настройки высоты сошек необходимо:

- оттянуть фиксатор 5; - вытянуть удлинитель опоры 5 на необходимый размер и зафиксировать фиксатором 5

4.4. Установка сошек в рабочее («походное») положение.

Для установки сошек в «рабочее» положение необходимо:

- снять защелку 4;
- придерживая опоры 3 рукой, повернуть их относительно основания 1 на 90°;
- отпустить опоры, и они зафиксируются в основании с помощью пружины.

Для установки сошек в «походное» положение необходимо:

- придерживая опоры 3 рукой, повернуть их относительно основания 1 на 90°;
- сжать опоры и зафиксировать защелку 4;

5. Свидетельство о приемке

Сошки соответствуют требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

Адрес изготовителя: ООО "ЭСТ-ПРИМ",
300034, г. Тула, а/я 400.

Телефон (4872)-47-64-08, факс 34-70-68
e-mail: tula-est@tula.net, www.tula-est.ru