



ООО «ЭСТ-ПРИМ»

НАБОР КАЛИБРОВ 7,62 мм

паспорт

ЭСТ 032.00.00 ПС

г. Тула

Набор калибров 7,62 мм предназначен для контроля размеров канала ствола по полям в дульной части оружия калибра 7,62 мм.

Набор обеспечивает проверку размеров ствола в диапазоне 7,61...7,68 мм, с точностью ± 2 мкм.

Порядок работы.

Для выполнения контроля размеров дульной части ствола необходимо:

- ✓ Почистить и протереть насухо канал ствола.
- ✓ Извлечь из упаковочной коробки шомпол и калибр нужного размера нажатием на края ручек;
- ✓ Очистить и протереть насухо чистой салфеткой рабочие поверхности калибра со стороны дульного среза.
- ✓ Навернуть калибр на шомпол и вставить его в ствол на глубину, соответствующую длине рабочей части прилагаемого шомпола.

ВНИМАНИЕ! Калибры вставлять в ствол без приложения усилий, они должны входить в ствол под собственным весом.

Комплектность.

- ✓ Калибр 7,61...7,68 - 8 шт.
- ✓ Шомпол - 1 шт.
- ✓ Паспорт - 1 шт.
- ✓ Упаковочная коробка - 1 шт.

Свидетельство о приемке

Набор калибров 7,62 мм соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

Адрес изготовителя: ООО "ЭСТ-ПРИМ",
300034, г.Тула, а/я 400. Тел./факс (4872)-47-64-08,34-70-68.

E-mail: tula-est@tula.net, www.tula-est.ru

Штамп торгового предприятия _____

✓ Начиная работу с минимального или максимального по размерам калибра, последовательно повторять операцию со следующим по размеру калибром до тех пор, пока не добьетесь вхождения меньшего по размеру калибра и не вхождения следующего, большего по размеру калибра в канал ствола. Истинный размер канала ствола по полям будет находиться между значениями калибров, проходным и непроходным.

ВНИМАНИЕ! Температура оружия и калибра должна быть одинаковой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, во избежание заклинивания калибров в стволе и порчи оружия и калибров:

- производить контроль нагретого ствола;
- вставлять калибр с усилием или пытаться протолкнуть его через ствол.

Техническое обслуживание.

После использования калибры и шомпол покрыть тонким слоем антикоррозийной смазки.