

База Weaver SAG-3

База Weaver SAG-3 обеспечивает создание посадочного места для коллиматорных и оптических прицелов, весом не более 0,5 кг.

База Weaver SAG-3 может быть установлена на самозарядные и помповые ружья типа MP-155, Iron army мод. Ares, Stoeger 2000A с конструктивным исполнением, соответствующим расположением оси УСМ и окном для хода рукоятки затвора.

Диаметр оси УСМ может быть 4 мм или 4,5 мм .

Габаритные размеры, мм
Рабочая длина Weaver, мм
Масса, г

210x50x50

160

140

Комплектность:

1. База Weaver-SAG-3 (в сборе) - 1 шт.
2. Винт \varnothing 4,5 - 1 шт.
3. Ключ-шестигранник S 2.5 - 1 шт.
4. Коробка упаковочная - 1 шт.

Указания по монтажу

1. Вынуть ось УСМ ружья.
2. Наложить базу на ствольную коробку ружья и совместить отверстия базы с отверстием ствольной коробки под ось.
3. Установить винт из комплекта, соответствующий диаметру оси УСМ ружья (\varnothing 4 мм или \varnothing 4,5 мм) и затянуть его без приложения чрезмерных усилий.
4. Ключом-шестигранником S 2,5 поочередным вращением (против часовой стрелки) верхних винтов базы добиться упора прижимов в верхнюю поверхность ствольной коробки. Не прилагая чрезмерных усилий при затягивании, обеспечить надежное крепление и совмещение базы с линией прицеливания. Надежность крепления проверить покачиванием базы.
5. Проверить функционирование механизмов ружья.

Для демонтажа Базы Weaver SAG-3 необходимо ослабить только задний верхний винт и вывернуть ось УСМ.

С целью определения возможности установки Базы Weaver SAG-3 на Ваше оружие выполните замеры некоторых размеров, указанных на рис. Это поможет сделать Вам правильный выбор.

